

Návod k použití přístroje: **Deramax-Profi**

ultrazvukový **plašič** kun a hlodavců

Popis přístroje:

Plašič kun a hlodavců je určen k odpuzování myší, potkanů, krys, kun a lasiček z obytných prostor, sklepů, půd, skladišť apod. Využívá vysoké citlivosti sluchu hlodavců a kun a vysílá pro ně velmi nepříjemné ultrazvukové signály s automaticky se měnícím kmitočtem a proměnnou intenzitou signálu, aby si škůdci na zvuk přístroje nezvykli. Škůdci jsou stresováni a po krátkém čase chráněný prostor opouští. Pracovní kmitočet plašiče je v oblasti, který je pro člověka již za hranicí slyšitelnosti, proto přístroj neruší a neobtěžuje okolí.

Uvedení do provozu:

Vsuňte napájecí konektor externího zdroje do napájecí zdičky v přístroji, poté zasuňte napájecí zdroj do zásuvky. Tím je plašič připraven k použití.

Kontrola činnosti přístroje:

Uprostřed dolního okraje čelní strany plašiče se v pravidelných intervalech rozsvěcuje červené indikační světlo prosvítající skrz plastovou krabičku. Aby indikační světlo nepůsobilo rušivě, je pouze slabě viditelné (pro viditelnost stačí zastínit uvedenou část krabičky rukou nebo kontrolovat světlo v prostoru s nízkou intenzitou okolního světla).

Umístění přístroje:

V případě použití uvnitř objektů je nejvhodnější umístění plašiče v místech, kudy se hlodavci dostávají do objektu. Pokud to není zřejmé, umístěte plašič do rohu chráněné místnosti s nasměrováním přední části přístroje na protilehlý roh. V případě použití ve venkovním prostředí se orientujte podle uvedeného dosahu a úhlu záběru uvedeného v technických údajích.

Plašič je vhodné ponechat v chodu i poté, co škůdci chráněný prostor opustí, a to z důvodu jejich možného návratu. Zastavenost prostoru předměty může zásadně snížit dosah přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Hodnocení účinnosti má význam řešit po 4 týdnech od instalace. Pokud je škůdce dlouhodobě zvyklý pohybovat se v chráněném prostoru, trvá jeho vypuzení delší dobu. S hodnocením účinnosti tedy buďte prosím trpěliví.

Technické údaje:

Napájení plašiče: 12 V (externí stejnosměrný napájecí zdroj).

Pozn. Použitý napájecí konektor v plašiči je typ 2.1, kladný pól (+) je ve střední části zásuvky konektoru.

Pracovní kmitočet plašiče: 25 kHz – 31 kHz.

Účinná vzdálenost: do 28 metrů.

Účinná plocha: do 650 m².

Účinný úhel dosahu: 180 stupňů.



Výrobce: Deramax.cz s.r.o., Za Drahou 1424, Valašské Meziříčí, 757 01